

COMPRESOR DE TORNILLO

SAS22RD6E

Los nuevos rotores AS ofrecen un rendimiento y eficiencia mejorados, proporcionando una entrega de aire óptima. Gracias a las mejoras en el sistema de enfriamiento y en el rendimiento del secador, pueden operar hasta 50°C. Gracias a su cabina acustica reducen el nivel de ruido.



Aplicaciones:

Un compresor estacionario puedes encontrar aplicaciones en una gran variedad de industrias debido a su capacidad para comprimir el aire. Algunos de los sectores donde se utilizan son los siguientes son: industria manufacturera, automotriz, construcción, farmacéutica y alimentos y bebidas.

Especificaciones del compresor

Tipo	Tipo de tornillo rotativo, de una sola etapa y enfriamiento por aire.
Producción de aire libre	144.79 cfm
Presión de trabajo	100 psi
Sistema de arranque	Estrella delta
Kw	22 (30 HP)
Instalación	Interior
Etapas	1
Control de capacidad	REGULATOR CONT. + PURGE CONTROL + AUTOMATIC START/STOP

Peso y Dimensiones

Ancho total	1,380 mm.
Profundidad total	780 mm.
Altura total	1,420 mm.
Peso	685 kg.
Nivel de ruido	57 dB [A]
Tubería de descarga	1 "
Capacidad de lubricante	13 Lts

Motor

Modelo	Motor de inducción trifásico con jaula de ardilla, ventilador externo completamente cerrado.
Voltaje	220/3PH/60HZ

Secador refrigerativo integrado

Entrada (Kw)	1.19/1.47•1.5(1.1)
Punto de rocío	Abajo 10° C
Gas refrigerante	R407C

Motor del ventilador con inversor

Kw	0.75
----	------

GRAND MAKINARIA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

