Alpha C
Un lazo para toda la vida.

AIRMAN

COMPRESOR DE TORNILLO

SAS37RD6E

Los nuevos rotores AS ofrecen un rendimiento y eficiencia mejorados, proporcionando una entrega de aire óptima. Gracias a las mejoras en el sistema de enfriamiento y en el rendimiento del secador, pueden operar hasta 50°C. Gracias a su cabina acustica reducen el nivel de ruido.

Aplicaciones:

Un compresor estacionario puedes encontrar aplicaciones en una gran variedad de industrias debido a su capacidad para comprimir el aire. Algunos de los sectores donde se utilizan son los siguientes son: industria manufacturera, automotriz, construcción, farmacéutica y alimentos y bebidas.

Especificaciones del compresor	
Tipo	Tipo de tornillo rotativo, de una sola etapa y enfriamiento por aire.
Producción de aire libre	243.67 cfm
Presión de trabajo	100 psi
Sistema de arranque	Estrella delta
Kw	37 (50 HP)
Instalación	Interior
Etapas	1
Control de capacidad	REGULATOR CONT. + PURGE CONTROL + AUTOMATIC START/STOP

Peso y Dimensiones	
Ancho total	1,620 mm.
Profundidad total	890 mm.
Altura total	1,530 mm.
Peso	990 kg.
Nivel de ruido	59 dB [A]
Tuberia de descarga	1 1/2"
Capacidad de lubricante	20 Lts

Motor	
Modelo	Motor de inducción trifásico con jaula de ardilla, ventilador externo completamente cerrado.
Voltaje	220/3PH/60HZ

Secador refrigerativo integrado	
Entrada (Kw)	1.1/1.3(1.5)
Punto de rocío	Abajo 10° C
Gas refrigerante	R410A

Motor del ventilador con inversor	
Kw	1.5