

COMPRESOR DE TORNILLO

SAS37VD-E

Los nuevos rotores AS ofrecen un rendimiento y eficiencia mejorados, proporcionando una entrega de aire óptima. Gracias a las mejoras en el sistema de enfriamiento y en el rendimiento del secador, pueden operar hasta 50°C. Gracias a su cabina acustica reducen el nivel de ruido.



Aplicaciones:

Un compresor estacionario puedes encontrar aplicaciones en una gran variedad de industrias debido a su capacidad para comprimir el aire. Algunos de los sectores donde se utilizan son los siguientes son: industria manufacturera, automotriz, construcción, farmacéutica y alimentos y bebidas.

Especificaciones del compresor

Tipo	Tipo de tornillo rotativo, de una sola etapa y enfriamiento por aire.
Producción de aire libre	247.20 cfm
Presión de trabajo	100 psi
Sistema de arranque	Inversor
Kw	37 (50 HP)
Instalación	Interior
Etapas	1
Control de capacidad	INVERTER CONT. + PURGE CONTROL + AUTOMATIC START/STOP

Peso y Dimensiones

Ancho total	1.620 mm.
Profundidad total	890 mm.
Altura total	1,530 mm.
Peso	820 kg.
Nivel de ruido	59 dB [A]
Tuberia de descarga	1 1/2"

Capacidad de lubricante

18 Lts

Motor

Modelo	Motor síncrono trifásico de alta eficiencia (IPM 3) totalmente cerrado
Voltaje	220/3PH/60HZ

Secador refrigerativo integrado

Entrada (Kw)	1.1/1.3 (1.5)
Punto de rocío	Abajo 10° C
Gas refrigerante	R410A

Motor del ventilador con inversor

Kw	1.5
----	-----