

COMPRESOR DE TORNILLO

SAS75VD-E

Los nuevos rotores AS ofrecen un rendimiento y eficiencia mejorados, proporcionando una entrega de aire óptima. Gracias a las mejoras en el sistema de enfriamiento y en el rendimiento del secador, pueden operar hasta 50°C. Gracias a su cabina acustica reducen el nivel de ruido.



Aplicaciones:

Un compresor estacionario puedes encontrar aplicaciones en una gran variedad de industrias debido a su capacidad para comprimir el aire. Algunos de los sectores donde se utilizan son los siguientes son: industria manufacturera, automotriz, construcción, farmacéutica y alimentos y bebidas.

Especificaciones del compresor

Tipo	Tipo de tornillo rotativo, de una sola etapa y enfriamiento por aire.
Producción de aire libre	501.47 cfm
Presión de trabajo	100 psi
Sistema de arranque	Inversor
Kw	55 (100HP)
Instalación	Interior
Etapas	1
Control de capacidad	INVERTER CONT. + PURGE CONTROL + AUTOMATIC START/STOP

Peso y Dimensiones

Ancho total	2,450 mm.
Profundidad total	1,150 mm.
Altura total	1,570 mm.
Peso	1,500 kg.
Nivel de ruido	62 dB [A]
Tuberia de descarga	2"
Capacidad de lubricante	42 Lts

Motor

Modelo	Motor síncrono trifásico de alta eficiencia (IPM 3) totalmente cerrado
Voltaje	440/3PH/60HZ

Secador refrigerativo integrado

Entrada (Kw)	2.3/2.7•2.7
Punto de rocío	Abajo 10° C
Gas refrigerante	R410A

Motor del ventilador con inversor

Kw	1.5
----	-----